

智能生活系统
外平开电动窗（标准版）
智慧生活——智慧家居生活



八大优势

- 窗扇联动 一键双控
- 极致静音
- 窄边设计
- 易安装易维护
- 内置双离合电机
- 防误碰设计
- 智能家居生态
- 多种配置



窗扇联动 一键双控

窗扇联动电机智能控制系统
一键开窗、闭窗、通风两不误



极致静音

开关静音设计不超过心跳
保障您和家人健康生活



- 静音电机 静音开关
- 静音电机 静音开关
- 静音电机 静音开关
- 静音电机 静音开关

窄边设计

窄边设计、隐藏式电机
外形美观、门扇开启尺寸和通风面积更大




易安装易维护

采用高品质材料、采用优质专用材料
安装简单、维护更方便



内置双离合电机

内置双离合电机合页式
运行平稳静音使用寿命长



防误碰线设计

电路短路设计防误碰线
4重安全防护系统，安全无忧
避免触电施工安全隐患



多窗集控

全屋门窗，一键操控，方便快捷，简洁美观
居家即可打造智能家居



多种控制方式

触屏、遥控、声控及手机APP均可控制
满足您个性化的需求，操作自如



- 语音控制**
通过语音助手控制，语音控制，语音控制
- 手机控制**
通过手机APP控制，手机控制，手机控制
- 触控屏控制**
通过触控屏控制，触控屏控制
- 智能家居生态控制**
通过智能家居生态控制，智能家居生态控制，智能家居生态控制

配置清单

标配

| 名称 | 单位 | 产品型号 | 数量 | 备注 |
|--------|----|----------------|----|----|
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 标配 |
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 标配 |
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 标配 |
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 标配 |
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 标配 |
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 标配 |
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 标配 |

选配

| 名称 | 单位 | 产品型号 | 数量 | 备注 |
|--------|----|----------------|----|----|
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 选配 |
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 选配 |
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 选配 |
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 选配 |
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 选配 |
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 选配 |
| 外平开电动窗 | 套 | HOPO-1000-1000 | 1 | 选配 |

- 超薄电机 (50mm)**
产品型号: HOPO-1000-1000
工作电压: DC24V
额定功率: 10W
额定速度: 4000mm/min
额定扭矩: 1.5N·m
安装尺寸: 1000mm (宽) × 1000mm (高)
工作温度: 0℃~40℃
防护等级: IP40
- 标准电机**
产品型号: HOPO-1000-1000
工作电压: DC24V
额定功率: 10W
额定速度: 4000mm/min
额定扭矩: 1.5N·m
安装尺寸: 1000mm (宽) × 1000mm (高)
工作温度: 0℃~40℃
防护等级: IP40

六恒智慧舒适系统

- 恒温
- 恒湿
- 恒氧
- 恒静
- 恒光
- 恒洁



HOPO智慧舒适系统是以智慧家居生活为核心的智慧家居生态系统，作为智慧家居生活的重要组成部分，以恒温、恒湿、恒氧、恒静、恒光、恒洁“六恒”智慧舒适系统，为用户提供智慧、便捷、健康的家居生活体验，引领家居生活进入新时代。



技术支持服务

- 公众号
- 视频号
- 抖音
- 小红书